

Enduit Spécial Bois

L'*Enduit Spécial Bois* de decotric s'utilise pour réparer ou lisser des surfaces en bois et des panneaux de process (MDF, HDF) avant leur recouvrement avec laques acryliques ou alkydes. Il s'applique en épaisseur de 0 à 3 mm par couche et il est facile à poncer.

Caractéristiques :

- à teinte brune et sans solvants
- facile à lisser
- pour l'intérieur

Données techniques :

Matière première:	dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,8 g/cm ³
Valeur pH:	env. 7,5 – 8,5
Consommation:	Env. 1,8 kg par m ² et mm d'épaisseur
Temps de séchage:	6 – 12h selon l'épaisseur appliquée, l'absorption du support et la température ambiante

Préparation du support :

Le support doit être solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile pour bois, graisse, etc.). Traiter du bois brut ou trop absorbant avant application avec un primaire spécial bois.

Mode d'emploi :

Bien malaxer le tube avant utilisation du produit. Appliquer l'*Enduit Spécial Bois* de decotric avec spatule japonaise ou couteau à enduire jusqu'à une épaisseur de 3 mm par couche. L'enduit séché se laisse facilement poncer et peut être recouvert de toutes laques acryliques ou alkydes ainsi que de peintures. Dans le cas de trous profonds, répéter le travail après le séchage de la première couche.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Élimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Éliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
034401001	4007955344018	400g



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.